



HD 9/20 Classic



1 Dayanıklı ve güçlüdür

- Ekstra büyük krank milleri ve bağlantı çubukları ile birlikte gelişmiş küresel bilyeler
- Aşınmanın azaltılması için seramik pistonlar

2 Özellikle muhafaza etmesi kolaydır

- Hizmet ve bakımla ilgili tüm bileşenlere kolay erişim için geniş açılabilen makine kapağı
- Pompanın optimum korunması için büyük su filtresi

3 Gelişmiş temizlik performansı

- Patente Kärcher güçlü düz jet nozulleri: bilinen nozullere göre %40 oranında daha etkilidir
- Büyük alan kapsamı ve kapsamlı kir arındırması

4 Birinci sınıf hareketlilik

- Büyük tekerlerler ve ergonomik itme tutacı optimum dönüş manevrası ve kolay kullanım sağlamaktadır
- Katlanabilen itme tutacı yerden tasavvuf sağlayan depolama imkanı sunmaktadır



HD 9/20 Classic

- Seramik kaplamalı pistonlu krank mil pompası
- Büyük ve şeffaf su filtresi
- Basınç ayarı

Teknik veriler

Sipariş No.	1.367-317.0	
EAN Kodu	4054278092546	
Güncel tip	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	520-900
Çalışma basıncı	bar / MPa	70-200 / 7-20
Azami basınç	bar	240
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Motor gücü	kW	6,9
Ağırlık	kg	60,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	709 x 469 x 1000

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 8, 315 bar
Püskürtme namlusu	mm	850
Detay başlığı	■	
Kablo dolanma önleyici	-	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Basınç ve debi ayarı kumandası	-	
Seramik pistonlu krank millî pompa	■	
■ Gönderimde dahildir		

HD 9/20 CLASSİC 1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
	1	2.883-894.0	47						■

■ Gönderimde dahildir □

HD 9/20 CLASSİC 1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca									
Pistol for replacement	1	9.751-139.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

HD 9/20 CLASSİC

1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk				Tanımlama	
Püskürtme namlusu								
Jet pipe for replacement 600mm	1	9.751-140.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

HD 9/20 CLASSİC

1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		Meme ölçüsü			Tanımlama	
Üçlü nozul								
Üçlü jet nozulu 053	1	4.767-155.0	300 bar	53			Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

HD 9/20 CLASSİC

1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	1	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	2	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

HD 9/20 CLASSİC

1.367-317.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Tanımlama	
iSolar temizlik - Teleskopik namlu								
iSolar HP hortum 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir